



# Ficha Técnica

## Respiratorio RPB® Nova 1®

### DESCRIPCIÓN

El NOVA 1 es un respirador para la industria pesada de ajuste holgado, con suministro de aire, completamente acolchado, diseñado para limpieza con chorro abrasivo y otras aplicaciones industriales en las que se necesita protección respiratoria, ocular, facial y de cabeza.

Este respirador no requiere prueba de ajuste facial.

El Nova 1 ofrece una serie de accesorios

opcionales, que incluyen:	Parte #
Nova Talk casco que incluye un sistema de comunicación	09-900
Lentes Removibles	02-816
Capa de Cuero	NV3-752
Dispositivo de climatización C40™	03-502

### Descripción del Tipo

Respirador de aire holgado de suministro continuo de flujo.

Números de Paquetes de CE & AS/NZS	Parte #
Nova 1 con Capa de Nylon, Tubo de Respiración, Válvula de flujo constante	NV1-01-50

(Configuraciones adicionales disponibles)

### Componentes Requeridos

- Parte superior de cabeza del respirador Nova 1
- Capa
- Tubo de Respiración
- Dispositivo de control de flujo y línea de respiración

### Áreas de Aplicación (incluidas pero no limitadas a las siguientes)

Granallado, corte / rectificado de metales, pittura, termopulverización / metalización.



### APROBACIONES & ESTÁNDARES

ISO9001  
CERTIFIED COMPANY

CE 2797  
EN14594:2005 3B  
RESPIRATORY PROTECTION  
EN397:2003+A1:2009  
HARD HAT PROTECTION  
IMPACT CLAUSES  
EN166:2001 CLASS 1B  
EYE & FACE PROTECTION

BSI Certified Product  
AS/NZS 1716:2012  
BMP# 714303  
RESPIRATORY PROTECTION  
AS/NZS 1801:1997  
BMP# 714306  
HARD HAT PROTECTION  
AS/NZS 1337.1:2010  
BMP# 714304  
EYE & FACE PROTECTION

### CONSUMIBLES

Accesorios	Parte #
NOVA 2000 TALK™ casco que incluye un sistema de comunicación	09-900

Lentes Requeridos	Parte #
Lentes Internos	02-810
Lentes Externos	02-811-015
Lentes Removibles	02-816
Metalización	
Lentes Internos Tintada	02-810-T



# Ficha Técnica

## Respiratorio RPB® Nova 1®

### OPCIONES DE COMPONENTES REQUERIDOS

#### Línea de Aire Para Respiración de CE/AS/NZS

CEJN	de 7.5 metros	04-322-25
	de 15 metros	04-322-50
	de 30 metros	04-322-100

Longitud max de trabajo - 90m

Presión max de trabajo - 20.7 bar

Consultar manual de instrucciones para más detalle.

#### Conexiones y Acopladores

CE/AS/NZS	Acoplador de seguridad de doble acción CEJN 342
-----------	--

#### Dispositivos de Control de Flujo Parte #

CE/AS/NZS	Dispositivo de control de climatización C40	03-502
	Válvula de flujo constante	03-102

#### Opciones de Capa Parte #

Capa de Nylon	NV3-750
Capa de Nylon extra largo	NV3-751
Capa de Cuero	NV3-752
Capa de Cuero extra largo	NV3-753
Chaqueta para Granallado XL	NV3-754
Chaqueta para Granallado XXL	NV3-755



#### Empleadores

Lea los manuales de instrucciones del dispositivo de control de flujo y Nova 3 y cumpla con las responsabilidades del empleador.

Proporcione los manuales a todos los usuarios.

#### Usuarios del Producto

Lea los manuales de instrucciones del dispositivo de control de flujo y Nova 3 y siga las instrucciones de seguridad del usuario del producto.

Los manuales se actualizan periódicamente.

Protecting you for life's best moments

### ESPECIFICACIONES

#### Factor de Protección Asignado

CE & AS/NZS	APF 40 (TH3)
	NPF 500

#### Materiales

Nylon	Partes moldeadas por inyección
Espuma de poliuretano	Espuma silenciadora, almohadillado de confort
Poliestireno	Forro para la Cabeza
Polietileno	Cáscara del casco
Polycarbonate	Lente Interior
A-PET	Lente Exterior
PETG	Lentes Removibles
Santoprene	Banda de Cubre Capa

#### Temperatura de Funcionamiento

14°F a 140°F / -10°C a 60°C

#### Temperatura de Almacenamiento

14°F a 113°F / -10°C a 45°C <90%RH

#### Peso

Nova 1 con Capa de Nylon	4.3lbs / 1.95kg
--------------------------	-----------------

#### Garantía

1 año Se aplican condiciones,  
visite [rpbsafety.com/industrial/legal](https://rpbsafety.com/industrial/legal) para obtener todos los  
detalles.

#### Versión actual del manual y para otros idiomas:

[rpbsafety.com/industrial/resources](https://rpbsafety.com/industrial/resources)

#### Contacto

RPB® Safety - Global Headquarters  
2807 Samoset Rd, Royal Oak, MI 48073, USA  
T: 1-866-494-4599  
Correo electrónico: [sales@rpbsafety.com](mailto:sales@rpbsafety.com)

[rpbsafety.com/industrial](https://rpbsafety.com/industrial)

